オカモト 農業用ビニルフィルム ラインアップ

モヤレスいただき
無水滴梨地
SUPER EASY
スーパースリップ
ベタレス
はやどり
スーパーホット
農業用シート
農ビ加工用テープ

New Basic
身近な暮らしを科学する
オカモト株式会社

外張り用

外張り用　防　霧　無水滴　透　明　ベタツキ防止

ベタつきを抑えたモヤ・キリ発生を防ぐ汎用農ビです。

モヤレスいただき

ベタつきを抑えた汎用農ビです。

■ベタつきを抑え、省力化に応えます

従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビです。
換気作業をラクにいたしました。

■トータルバランスに優れています

農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。

■モヤ・キリの発生を抑えます

朝夕の降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。

モヤレスいただき　寒冷地仕様

寒冷地でもしなやかな触感を維持します。
その他特長はいただき同様です。

外張り用・トンネル用　汎　用　無水滴　ベタツキ防止

作物・地域など広範囲に対応できます。

無水滴梨地

農ビの大切な要件である無水滴性・保温性などトータルバランスに優れ、さまざまな用途にお応えするオカモトの汎用農ビです。
無水滴梨地は梨地加工によりベタつきにくく換気作業がラクに行えます。直進光を嫌う作物などの栽培に適しています。

内張り用

内張り用　防　霧　無水滴　透　明

内張り用農ビです。

SUPER EASY

作物の最適な生育環境づくりを
サポートします。

■透明性・防曇性・防霧性に優れた内張り用農ビです。
■ベタつきを軽減し、作業性にも優れています。

内張り用　防　霧　無水滴　透　明
ベタツキ防止

スーパースリップ

地域限定品

ベタつきを抑え、透明性に優れた
内張専用農ビです。

■ 内張用比較



※ヘイズとは全光中の拡散光が占める割合です。
※ヘイズが低ければ低い程、透明性が高いことを表します。

トンネル用

トンネル用　保温性　防　霧
透　明　ベタツキ防止

トータルバランスに優れたトンネル用農ビです。

ベタレス

■ベタつきが少なく、展張作業や換気作業がさらにラクになり、省力化につながります。
■透明性に優れているので、トンネル内の生育状況が一目でわかります。
■農ポリ、農POに比べ保温性に優れています。

■トンネル用比較



※ヘイズとは全光中の拡散光が占める割合です。
※ヘイズが低ければ低い程、透明性が高いことを表します。

トンネル用　保温力強化　無水滴
透　明

保温力を強化したトンネル用農ビです。

はやどり

保温力が優れ、夜間の気温・地温を高く保ちます

夜間に放熱する赤外線の透過を大幅に抑えます。この為農POや一般農ビに比べ、保温力が優れ、夜間の地熱・気温を高く保ちます。凍害、霜害を抑え、作物の生育を促進します。遅霜の心配のある地域での露地トンネル用に適しています。

トンネル用　防　霧　保温力強化
透　明　ベタツキ防止

保温力を強化したトンネル用農ビです。

スーパーホット

保温力が優れ、夜間の気温・地温を高く保ちます
寒冷地でもご使用いただけます

夜間に放熱する遠赤外線の透過を大幅に抑えます。この為農ポリ・農POや一般農ビに比べ、保温力が優れ、夜間の地熱・気温を高く保ちます。凍害、霜害を抑え、作物の生育を促進します。遅霜の心配のある地域での露地トンネル用に適しています。



農業用関連資材

農業用シート



表面に絹目のエンボスをつけており、滑りがよく作業性に優れたシートです。

⚠使用上の注意

遮光などの被覆材として使用しないでください。

▼農業用シートの規格

色	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)	入数
黒	0.30	183	50	1

農ビ加工用テープ

農ビのテープ入れ加工にご利用ください。
クリアタイプは、テープの部分を切り離さずに使用済みの農ビと一緒に廃棄出来ます。

▼農ビ加工用テープの規格

色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
クリア	0.18	25	110	40
クリア	0.18	25	220	20
ブルー	0.18	25	110	40
ブルー	0.18	25	220	20

規　格　表

用途	品名	特性	厚み(mm)	規格幅(cm) 135	150	185	200	210	230	250	270	280	300	330	370	400	巻き数(m)
外張り用	モヤレスいただき	防霧 無水滴 透明	0.05	西日本地区限定品です。													100
			0.075	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	
			0.1	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	
			0.15	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	
	無水滴強化梨地	無水滴 梨地	0.05	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	100
			0.075	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	
			0.1	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	
内張り用	SUPER EASY	防霧 無水滴 透明	0.05	×	×	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	100 200
			0.075	×	×	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	100
	スーパースリップ	防霧 無水滴 透明	0.05	西日本地区限定品です。													100 200
トンネル用	ベタレス	保温性 防霧 透明	0.05、0.075	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	100
			0.05	×	×	○	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	200
			0.075	×	×	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	
			0.1	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	100
	スーパーホット	保温性 防霧 無水滴 透明	0.05	東北・北海道限定品です。													200
			0.075														100
			0.075														200
	はやどり	保温性 無水滴 透明	0.05	×	×	○	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	200
			0.075	×	×	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	100
			0.075	×	×	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	200

取り扱い注意事項

農業用ビニルフィルム（農ビ）の性能を充分に発揮させ、安全にご使用いただくために、
「農業用ビニルフィルムご使用の手引き」を必ずお読みください。（農POも下記に準じて使用してください。）

警告と注意

⚠ 警告

農業用廃プラスチックの野焼きの禁止

農業用廃プラスチックの野焼きは法律で禁止されています。農ビは燃やすと有害な塩化水素ガスが発生し、鉄パイプが錆びたり、周辺の動植物に被害が出るおそれがありますので絶対に燃やさないでください。

⚠ 注意

落下、ケガに注意

農ビは重量物です。原反・加工品とも荷扱いにはご注意ください。

⚠ 注意

展張作業時のケガ防止

農ビの展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。突風によりフィルムがあおられ、強い力で引っ張られて転落することがあるので、非常に危険です。

⚠ 注意

他用途への使用禁止

農ビは農業用被覆資材です。他用途に使用しないでください。

農ビ使用上の注意

★ 使用上の注意

（1）農ビの防曇性･防霧性は展張後徐々に低下します。

（2）農ビに付着する塵に、金属粉・硫黄分・硫化物・農薬類が含まれていると農ビの劣化や変色が促進されます。

（3）ハウスにカビが発生することがあります。カビが発生したら早めに水洗い除去してください。

（4）農ビは、シワ・タルミがないように展張してください。

（5）換気の為に農ビを巻き上げたままにしておくと農ビを閉める時にくっついて破れることがあるので注意してください。

【お願い】「農ビと農POを仕分けして、資源回収に協力しよう！」
農家の皆さんが、農ビと農POを仕分けしやすい様に農ビには、統一マーク（農ビ）をブルー系でプリントしてあります。

★ ハウス保守管理のお願い

農ビは使用期間中、防曇性・防霧性・耐候性等のフィルム特性をできるだけ長持ちさせて、効果的に使用できるようにハウスの点検・整備・保守管理を行うことが必要です。

1．錆対策

錆はパイプの強度を低下させたり、農ビと接触する部分では、摩擦で破れやすくなったり硬化しますのでパイプを取り替えたり補修してください。

2．強風対策

風による思わぬ被害が発生します。次の点にご注意ください。

（1）農ビは、シワ・タルミがないように張る。
（2）ハウスバンドはゆるまないように張り、スソを埋没するか止める。
（3）風の強い地域では、表面が破れやすいので補強する。更に防風ネットで農ビの上を覆ったり、防風ネットをハウスの周辺に設置すると有効である。

3．降雪対策

雪が降り始めたら、次の点に注意してください。

（1）加温設備がある場合には、設定温度を高めて内張りは開放する。
（2）凍上散水やハウス内散水設備がある場合は、作動させる。
（3）防風ネットを被せている場合には、撤去する。
（4）屋根に雪が積もった場合には、速やかに雪を降ろすと同時に、ハウス間の除雪も行う。

4．換気時の破れ

換気のために、農ビを巻上げたままにしておくと農ビを閉める時にくっついて破れることがあるのでご注意ください。

オカモト株式会社
URL：https://www.okamoto-inc.jp

農業資材部
本社
東京都文京区本郷3丁目27番12号　〒113-0033
TEL 03-3817-4171
大阪支店
大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号　〒540-0022
TEL 06-4793-8504
福岡営業所
福岡市南区向野1丁目13番9号　〒815-0035
TEL 092-557-2600（代表）

取扱店

・カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
・不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げの販売店もしくは弊社にお問い合わせください。